



Crystal **VIU**



Sie haben Fragen?

Questions & Answers

- 1. Wie erfolgt die Installation am Glas?**
Ein Video zeigt den Installationsprozess.
https://youtu.be/qsM-_AhN4pQ
- 2. Wie groß können die LED-Bildschirme maximal sein?**
Die Größe variiert je nach Modell, aber es gibt keine Breitenbeschränkung.
- 3. Kann der LED-Bildschirm auf der Innenseite des Glases montiert werden, aber nach außen zeigen?**
Ja, das ist möglich. Je nach Montageseite wird eine Seite des Moduls mit Klebstoff beschichtet.
- 4. Welcher Klebstoff wird verwendet? Kann das LED-Modul nach Gebrauch leicht vom Glas entfernt werden?**
Wir verwenden einen transparenten, patentierten Klebstoff. Die Module können vom Glas entfernt und der Klebstoff wiederverwendet werden.
- 5. Können die LED-Module zugeschnitten werden?**
Ja, aber das Schneiden sollte beim Hersteller erfolgen.
- 6. Wie lange ist die Lebensdauer der LED-Module?**
Mindestens 5 Jahre.
- 7. Bieten Sie Ersatzteile für jede Bestellung an?**
Ja, Ersatzteile werden bereitgestellt.
- 8. Sind die LED-Module in einer anderen Farbe als Schwarz erhältlich?**
Schwarz ist die Standardfarbe. Andere Farben wie Weiß können auf Anfrage geliefert werden.
- 9. Was ist der minimale Radius bei Montage auf einer gekrümmten Oberfläche?**
800 mm.
- 10. Kann die Steuerbox seitlich statt oben/unten platziert werden?**
Ja.
- 11. Was bedeutet „keel-less module design“?**
Es bedeutet, dass wir nur das LED-Modul ohne Rahmen und Gehäuse verwenden.
- 12. Wie ist das Verhältnis Loch zu LED-Fläche?**
46.32%
- 13. Wie ist das Gewicht je qm für beide Auflösungen?**
6 kg je qm für P3.91. / 5 kg je qm für P6.25.
Einschließlich Ansteuerung.
- 14. Gibt es Erfahrungswerte zur UV-Stabilität des Kunststoffes bei direkter Sonneneinstrahlung?**
Das Basismaterial unseres LED-Moduls ist kein reiner Kunststoff sondern ein Faserverbundmaterial, das Metall- und Kunststoffelemente enthält. Die Wärmeableitung ist hervorragend. Darüber hinaus verwenden wir hochwertige LEDs und patentierten Klebstoff. Unser LED-Modul kann sehr hohen Temperaturen standhalten und hat eine gute UV-Beständigkeit.
- 15. Gibt es Angaben zur Haltbarkeit des Klebers bei der Glasmontage – insbesondere, wenn mit direkter Sonneneinstrahlung gerechnet werden muß?**
Derzeit gibt es seitens des Herstellers keine weiteren Details zu Langzeiterfahrungen. Der verwendete Spezial-Klebstoff ist patentiert. Er kann mehrfach verwendet werden.
- 16. Wie erfolgt die Reinigung der LED-Module bei Staub- oder anderen Verunreinigungen?**
Der transparente Klebstoff haftet immer am Rand der Diode oder der Rückseite des LED-Moduls. Wenn sich Staub im Loch oder auf dem Modul befindet, kann die Reinigung bsw. mit einem Staubwedel erfolgen.
- 17. Wie erfolgt die Anlieferung der FloorStanding Ausführungen in 1.000 x 2.000 und 2.000 x 2.000 mm?**
Beide Systeme werden demontiert geliefert, die Endmontage erfolgt durch den Auftraggeber. Wir stellen Montage-Videos bereit. auf Wunsch sind bsw. für den Einsatz als Mietsystem Flightcases für den Transport lieferbar.



PRINTSCREENMEDIA

Digital Signage Solutions

Ein Geschäftsbereich der
2H GmbH & Co. KG
Dieselstraße 24, 85748 Garching b. München

www.printscreenmedia.com